
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SCHODÓW Z UL. STASZICA DO UL. BURSAKI W KROŚNIE
ADRES INWESTYCJI : KROSNO, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR. 2074/1, OBRĘB 005
INWESTOR : GMINA MIASTA KROSNO
ADRES INWESTORA : UL. LWOWSKA 28A, 38-400 KROSNO
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT SCHODÓW Z UL. STASZICA DO UL. BURSAKI W KROŚNIE					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - demontaż barier schodowych	m		
d.1	0804-01				
	analogia				
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
2 ROBOTY REMONTOWE					
2	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m -	m ³		
d.2	0102-01	odkopenie muru oporowego na szerokości 1m i długości 26m			
		35.6	m ³	35.600	
				RAZEM	35.600
3	KNR 4-01	Skucie stopni średniej gr. 6cm	m ²		
d.2	0211-03				
	analogia				
		31.8	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
4	KNR K-01	Oczyszczenie konstrukcji do "zdrowego betonu" poprzez piaskowanie	m ²		
d.2	0101-01				
	analogia				
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
5	KNNR-W 3	Wykonanie powłok ochronnych - antykorozyjne zabezpieczenie odkutego zbrojenia	m ²		
d.2	1408-04	przez użycie zaprawy do napraw konstrukcji żelbetowych i betonowych z grupy			
	analogia	PCC - dokładna ilość zbrojenia będzie możliwa do oszacowania po dokonaniu od-			
		krywki w ramach nadzoru. Na tym etapie do wyceny przyjęto tylko zabezpieczenie 1			
		m2 zbrojenia	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - wyrównanie	m ³		
d.2	0203-10	stopni betonem klasy C20/25			
	analogia				
		1.9	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
7	KNNR-W 3	Wykonanie powłok ochronnych - wykonanie warstwy zczepnej gr. 1mm z zaprawy	m ²		
d.2	1408-04	do napraw konstrukcji żelbetowych i betonowych z grupy PCC			
	analogia				
		94	m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
8	KNR-W 2-02	Wykonanie warstwy naprawczej konstrukcji spodu płyty schodów oraz boków przy	m ²		
d.2	0902-01	użyciu zaprawy naprawczej do wypełniania ubytków z grupy PCC grubości około			
	analogia	1cm, układanej "mokro na mokro" na warstwie zczepnej			
		94	m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
9	KNR 0-26	Oczyszczenie i wyrównanie ściany oporowej przy użyciu zaprawy do wykonywania	m ²		
d.2	0635-01	obrzutki średniej grubości 2cm			
	analogia				
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNR K-01	Izolowanie obiektów elastyczną powłoką - zaizolowanie konstrukcji przy użyciu	m ²		
d.2	0202-01	dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej. Izolacja wykonana na po-			
	analogia	wierzchni płyty schodów od spodu i na ścianie oporowej			
		121	m ²	121.000	
				RAZEM	121.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	KNR-W 2-02	Wykonanie na całej powierzchni schodów gruntowania poprzez dwukrotne lakiero-	m ²		
d.3	1128-02	wanie środkiem (żywicą) do gruntowania podłoży zawilgoconych			
	analogia	Krotność = 2			
		114	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
12	KNR-W 2-02	Posypanie po drugim lakierowaniu powierzchni stopni i spoczników piaskiem kwar-	m ²		
d.3	1128-02	cowym o uziarnieniu 0,8-1,2mm oraz usunięcie jego nadmiaru po związaniu			
	analogia				
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR-W 2-02	Wykonanie wierzchniej warstwy poprzez jednokrotne lakierowanie żywicą poliure-	m ²		
d.3	1128-02	tanową			
	analogia				
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
14	KNR-W 2-02	Wykonanie okładziny muru oporowego z masy tynkarskiej do wykonywania tynków	m ²		
d.3	0902-01	o fakturze granitu			
	analogia				
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNR 0-17 2608-03 analogia	Zaimpregnowanie okładziny ściany oporowej środkiem do hydrofobizacji wgłębnej powierzchni mineralnych 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
16 d.3	KNR 2-23 0501-03 analogia	Montaż pochylni dla wózków dziecięcych z bloków z granitu, frezowane na kleju żywicznym (15x390x18cm-8szt.) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.3	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm 35.6	m ³ m ³	 35.600	
				RAZEM	35.600
18 d.3	KNR 2-31 0606-04 analogia	Montaż odwodnienia liniowego 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
19 d.3	KNR 2-05 0120-06 analogia	Wykonanie oraz montaż barierki aluminiowych 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
20 d.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km (31.8*0.06)*1.5	m ³ m ³	 2.862	
				RAZEM	2.862