

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ								
SYMBOL	DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Wymiary w świetle S x H	1200x2000	1300x2000	800x2000	900x2000	900x2000	900x2000	1200x2000	1300x2000
Wymiary otowru So x Ho	1300x2060	1400x2060	900x2060	1000x2060	1000x2060	1000x2060	1300x2060	1400x2060
Orientacja	Podwójne	Podwójne	Prawe/Lewe	Prawe/Lewe	Prawe/Lewe	Prawe/Lewe	Podwójne	Podwójne
Parter	2	1	2 / -	1 / -	- / -	- / -	-	-
Piętro	-	-	- / -	- / -	1 / 1	1 / 1	2	1
Razem	2	1	2 / -	1 / -	1 / 1	1 / 1	2	1
Informacje dodatkowe:	Drzwi zewnętrzne, stolarka aluminiowa "ciepła", częściowo przeszklona w kolorze białym – zbliżonym do istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Szklenie podwójne szkłem bezpiecznym, termoizolacyjne. Skrzydła drzwi 90+30, blokada mniejszego skrzydła. Drzwi wyposażone w pochwyt, zamek rolkowy z wkładką na klucz i samozamykacz na czynnym skrzydle Współczynnik Umax=1,5W/m²K	Drzwi zewnętrzne, stolarka aluminiowa "ciepła", częściowo przeszklona w kolorze brązowym – zbliżonym do drzwi istniejących. Szklenie podwójne szkłem bezpiecznym, termoizolacyjne. Skrzydła drzwi 100+30, blokada mniejszego skrzydła. Drzwi wyposażone w pochwyt, zamek rolkowy z wkładką na klucz i samozamykacz na czynnym skrzydle Współczynnik Umax=1,5W/m²K	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o odporności ognowej EI30 Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz.	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o odporności ognowej EI60. Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne o odporności ognowej EI30. Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, laminowane, wzmocnione. Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz. Drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne.	Drzwi wewnętrzne płytowe z przeszkleniem, szyba bezpieczna o odporności ognowej EI30, w kolorze jak drzwi istniejące w Sali widowiskowej. Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. Skrzydła 90+30, blokada mniejszego skrzydła. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz i samozamykacz na czynnym skrzydle	Drzwi wewnętrzne płytowe z przeszkleniem, szyba bezpieczna o odporności ognowej EI30, w kolorze jak drzwi istniejące w Sali widowiskowej. Ościeżnice stalowe, zawiasy potrójne. Skrzydła 90+40, blokada mniejszego skrzydła. W zestawie kompletne wyposażenie, klamka ze stali, zamek patentowy z wkładką na klucz i samozamykacz na czynnym skrzydle
SCHEMAT								

Stolarka okienna

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5
Wymiar So x Ho	1800x1000	2000x1000	1000x1300	1200x800	600x1100
Parter	-	-	-	-	-
Piętro	1	1	2	1	1
Razem	1	1	2	1	1
Informacje dodatkowe:	Okno oddymiające, jednoskrzydłowe, uchylne górą na zewnątrz. Powierzchnia czynna przy maksymalnym uchyleniu nie mniej niż Pcz = 0,76m²	Okno oddymiające, jednoskrzydłowe, uchylne górą na zewnątrz. Powierzchnia czynna przy maksymalnym uchyleniu nie mniej niż Pcz = 0,81m²	Okno oddymiające, jednoskrzydłowe, uchylne górą na zewnątrz. Powierzchnia czynna przy maksymalnym uchyleniu dla dwóch okien zestawionych nie mniej niż Pcz = 1,12m²	Okienko podawcze	Okienko podawcze
SCHEMAT					
Uwagi:	Stolarka z profili PCV "ciepłych", kolor biały, szklenie podwójne Współczynnik przenikania ciepła Umax=1,1 W/m²K			Okno podawcze, z profili PCV przesuwne do góry, bez przeszklenia (wypełnienie pływina pełna). Okno wyposażać w zamek z wkładką patentową (zamykanie od strony zaplecza)	

UWAGI:

1. RYSUNKI STOLARKI CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI.
2. RYSUNKI ZESTAWIENIA STOLARKI NIE STANOWIĄ WYŁĄCZNEJ PODSTAWY ZAMÓWIENIA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIENIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH, GRUBOŚĆ OŚCIEŻY, WYSOKOŚĆ PODCIĄGÓW ITP. NA PLACU BUDOWY, JAK RÓWNIEŻ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW, ICH ZGODNOŚĆ Z BUDOWĄ I PROJEKTEM.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.
5. WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU POD STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI
6. OSADZENIE OKIEN I DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

Temat:			
Projekt przebudowy klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnicego Domu Ludowego w Polance przy ul. ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "DDL Polanka - modernizacja budynku" działki nr ewid. 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewidencyjny Polanka.			
Inwestor:		Jednostka opracowująca:	
Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno		 A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 38-030 Roznow, ul. Poderyja Alia 1 tel.: +48 663 751 104, +48 530 133 323	
Zespół projektowy:			
Projektował:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
architektura:	mgr inż. arch. Mirosław Ślwczyk	UAN-29/88	
konstrukcja:			
Sprawdził:			
architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Kalita	A-27/88	
konstrukcja:			
Nazwa rysunku:			
ZESTAWIENIE STOLARKI			
Branża:	arch.-bud.	Faza:	proj. wykonawczy
		Nr rys.:	W-08
Data:	czerwiec 2017	Skala:	-
		Arkusze:	A3