



Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 420 05 60, fax. 013 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

Krosno, dn.17.09.2014r.

I.7012.80.2014.L

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Inwestor: **Gmina Krosno**
38-400 KROSNO ul. Lwowska 28a
Nazwa i adres inwestycji: **Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego i Cmentarnej w Krośnie.**


Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna informuje:

1. Wody opadowe z ulicy Cmentarnej odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Piłsudskiego kd 250 oznaczonej kolorem niebieskim na załączniku graficznym.
2. Wody opadowe z pozostałego terenu objętego opracowaniem w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej w Krośnie odprowadzić do potoku Lubatówka.
3. O zgodę i warunki na odprowadzenie wód opadowych do potoku Lubatówka należy wystąpić do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Sanoku.
4. Do odprowadzenia wód opadowych z terenów ulic zaprojektować wpusty uliczne żeliwne przejazdowe, typu ciężkiego z częścią osadnikową. Lokalizację wpustów ulicznych należy uzgodnić w Wydziale Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna.
5. Materiały zastosowane do budowy sieci i przyłączy muszą spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych i odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać, atesty aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
6. Na przejście projektowaną kanalizacją deszczową przez tereny nie będące własnością Inwestora należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właścicieli poszczególnych działek.
7. O zgodę i warunki na zlokalizowanie projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic należy wystąpić do Wydziału Drogownictwa Urzędu Miasta Krosna.
8. Na powyższą inwestycję należy opracować projekt budowlany przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.
9. Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu do spraw koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla miasta Krosna w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie.
10. Po otrzymaniu protokołu z narady koordynacyjnej projektant zobowiązany jest uzgodnić branżowo projekt budowlany w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krosna.

Z up. PREZYDENTA
Kazimiera Kamińska
Naczelnik Wydziału Inwestycji

Otrzymują:

-/ Adresat
-/ a/a



Załącznik graficzny
do warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych
do kanalizacji deszczowej

pismo znak: *1.7012.80.2014.v*

wydanych dnia *17.09.2014.v*

Urząd Miasta Krosna
Wydział Inwestycji

URZĄD MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28



Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21

e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

ODDZIAŁ w SANOKU ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok

tel., fax: (0-13) 460 89 70, e-mail: sanok@pzmiuw.pl

IKr.506.150.2014

Sanok, dnia 05.11.2014r.

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

Ewa Drwięga

ul. Płowiecka 21

38-500 Sanok

Dotyczy: odprowadzenia wód kanalizacji deszczowej do potoku Lubatówka w km 0+230, działka 1666, przy ul. Piłsudskiego w Krośnie.

(Inwestor: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Oddział w Sanoku, uzgadnia odprowadzenie wód opadowych, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej na lewym brzegu potoku Lubatówka w km 0+230, działka 1666, przy ul. Piłsudskiego w Krośnie, pod następującymi warunkami:

1. Należy zaprojektować wylot betonowy ciężki, posadowiony na pierwszym koszu istniejącej opaski z koszy siatkowo kamiennych.
2. Dolną krawędź konstrukcji betonowej należy cofnąć do linii drugiego kosza opaski kamiennej.
3. Po zamontowaniu wylotu, rozebrane kosze opaski z II i III warstwy należy odbudować.
4. Skarpę potoku powyżej opaski należy przywrócić do stanu pierwotnego z obsiewem mieszaną traw.
5. Kosze siatkowo kamienne II i III warstwy, na długości minimum 0,5m poniżej i 0,5m powyżej wylotu należy wykonać z wyprawą zaprawą cementową.
6. W dnie należy zaprojektować narzut z kamienia łamanego warstwą średnio 30 cm, na długości minimum 5m i pasem 3,0m.

Jednocześnie informujemy że:

1. Na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej należy wykonać operat wodnoprawny, uzgodnić go w tut. Zarządzie i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
2. Wykonane roboty w obrębie potoku Lubatówka podlega odbiorowi przez pracownika PZMiUW Inspektorat w Krośnie w celu protokolarnego stwierdzenia zgodności wykonanych robót z uzgodnioną dokumentacją techniczną i pozwoleniem wodno prawnym.
3. Na wejście w teren działki nr 1666 w Krośnie, należy zawrzeć umowę z PZMiUW Oddział w Sanoku wykonującym prawa właścicielskie.
4. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne, po wykonaniu robót istnieje obowiązek zawarcia pisemnej umowy na użytkowanie gruntu należącego do potoku Lubatówka, działka 1666 w Krośnie, związanego z wylotem i przebudowywanym zabezpieczeniem skarpy potoku. W umowie będą określone wartości opłaty rocznej za użytkowanie w/w gruntu.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. PZMiUW Inspektorat w Krośnie – A.T.

3. OS a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jerzy Skoczyński