

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont chodnika przy ul. Naftowej w Krośnie (Osiedle Tysiąclecia)		
1	Element	Remont chodników na ulicy bocznej ul. Naftowej		
1.1	CJ 11/2001/10	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	84
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe wraz z ławami	m	84
1.3	KNNR 6/805/7	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*84+(5*1,5)*4+12,5*1,25+60*1,25	271,825000	
		RAZEM:	271,825000	m2
1.4	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		112+25+116	253,000000	
		RAZEM:	253,000000	m
1.5	KNNR 6/101/2 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 18 cm, kategoria gruntu II-VI		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*84+(5*1,5)*4+12,5*1,25+60*1,25	271,825000	
		RAZEM:	271,825000	m2
1.6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	84
1.7	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		112+25+116	253,000000	
		RAZEM:	253,000000	m
1.8	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*84+(5*1,5)*4+12,5*1,25+60*1,25	271,825000	
		RAZEM:	271,825000	m2
1.9	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z dwoma rzędami kostki czerwonej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*84+(5*1,5)*4+12,5*1,25+60*1,25	271,825000	
		RAZEM:	271,825000	m2
1.10	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii III- nie wskazuje miejsca wywozu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		272*0,2+253*0,07*0,2+84*0,15+0,4	70,942000	
		RAZEM:	70,942000	m3
1.11	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa	t	2
1.12	KNNR 6/1305/2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2 m3 w jednym miejscu	szt	2