

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŻNIAK	36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439	Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
----------------------------	--	-----------------------------------

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.
Art. 20 ust. 1 pkt 1 c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

2. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja przewiduje budowę altany śmietnikowej.

3. Istniejąca zabudowa działki inwestora.

Działka Nr ewidencyjny 354/10 położona w Krośnie jest nie zabudowana.

4. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich.

- Działki sąsiednie w głównej mierze stanowią drogi publiczne oraz zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

5. Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowane elementy:

- Altana śmietnikowa;

6. Istniejące uzbrowienie terenu w obrębie inwestycji.

W obrębie inwestycji przebiega kabel elektryczny oraz sieć kanalizacji sanitarnej

7. Lokalizacja projektowanej budowy.

Inwestycja przewiduje budowę:

- Altany śmietnikowej, niepodpiwniczony. Obiekt zlokalizowano 3,0 m od granicy południowo-wschodniej oraz 9,0 m od granicy północno-zachodniej działki.

Parametry obiektu: szerokość – 3,02 m, długość 6,02 m.

Projektuje się również wykonanie dojazdu i dojścia do obiektu.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

Dla projektowanej inwestycji nie są wymagane ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

9. Przewidywany wpływ projektowanego przedsięwzięcia wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na tereny sąsiednie.

Projektowana budowa altany śmietnikowej wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem spełnia wymogi o których jest mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występowania w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnione interesy osób trzecich.

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŻNIAK	36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439	Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny jednorodzinny
----------------------------	--	---

10. Określenie obszaru oddziaływania.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę inwestora 354/40. Nie przewiduje się wycinki drzew, wywozy mas ziemnych poza działkę inwestora. Wody opadowe z dachu oraz terenów utwardzonych zostaną rozprowadzone na teren nieutwardzony działki inwestora w sposób nie pogarszający istniejących stosunków wodnych. Prace ziemne nie spowodują zmiany warunków gruntu – wodnych na działkach sąsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich, a w szczególności nie utrudnia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z mediów, nie ogranicza dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, nie powoduje uciążliwości poprzez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie powoduje zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Lokalizacja projektowanej budowy altany śmietnikowej zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki inwestora.

Opracował:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246

INFORMACJA B10Z

TOM II	ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAR 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439		Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa

Nazwa obiektu budowlanego	ALTANA ŚMIETNIKOWA
---------------------------	--------------------

Adres obiektu budowlanego	Krosno, gmina Krosno, powiat Miasto Krosno
---------------------------	--

Kategoria obiektu budowlanego	III
-------------------------------	-----

Jednostka ewidencyjna	Krosno 186101_1
-----------------------	-----------------

Obsz. ewidencyjny	186101_1.0002 Polanka
-------------------	-----------------------

Numer dzialek	dz. Nr 354/10
---------------	---------------

Investor	GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
----------	--

Projektant	mgr inż. arch. Artur ULBRYCH 36 - 200 Brzozów ul. Bielewskiego 3/9	upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0346
------------	--	--

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAK	Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac.

Tematem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, będąca elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: „Budowa altany śmietnikowej” zlokalizowanej w Krośnie, obręb ewid. Polanka na dz. Nr ewid. 354/10. Kolejność prac – przed rozpoczęciem prac zasadniczych należy przeprowadzić czynności przygotowawcze poprzedzające roboty budowlane – pierwszym etapem robót będzie wtaściwie zabezpieczenie miejsc pracy, a także przygotowanie placu budowy (w tym zaplecza dla pracowników),

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian parteru
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji
- wykonanie dojazdu i dojścia

Właściwa organizacja budowy jest wyjącznym uprawnieniem i obowiązkiem kierownika budowy.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy sporządzić plan BIOZ.

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie działki Nr 354/10 będącą własnością inwestora, na której usytuowano altanę śmietnikową. Przedmiotowa działka nie jest zlokalizowana na terenach zagrożenia górniczego.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie może wystąpić w związku z prowadzeniem robót na działce uzbrojonej w infrastrukturę techniczną (instalacje – wodna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, gazowa). Nie wyklucza się występowania niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzienia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
 - zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)
 - potrzebienie pracownika lub osoby postronnej tężką koparką przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzienia strefy niebezpiecznej).
- Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

- pochwylenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) urządzeń technicznych;

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

- materiał lub wyrobów jest zabronione.
- Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach osób, przedmiotów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarci i zatamaniu lin. pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
- W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyjątkowo zapewniali równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i oświecenia osób.
- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu, a konstrukcją obiektu podwoziem dźwigu lub wychylenia się przez otwory w obiekcie budowlanym,
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a zabronione jest w szczególności:
- częściami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m.
- Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej dźwigu, a zewnętrzny nie mają wymagane przepisy o oświetleniu.
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s;
- Prowadzenie robót przy pomocy dźwigu jest zabronione:
- urządzeń technicznych.
- zapoznanych z instrukcją organizacji prac oraz rodzajem używanych maszyn i innych Roboty powinny być wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracowników
- strony o 6,0 m).
- obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej robót przy użyciu dźwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w
- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu);
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrusu stropu; brak

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

4.2. Roboty budowlane.

- balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić umieszczyć napisy ostrzegawcze.
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niezbędne należy ogrodzić i odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania kanalizacyjnej powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej i
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak:

Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439
ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAK

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczną – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. Operatorzy lub maszyniści dźwigu, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP – omówić m.in.:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odziewy i obuwia roboczego.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

W ramach czynności przygotowawczych poprzedzających roboty budowlane należy:

- wykonać ogrodenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- wykonać drogi, wyznaczyć wyjścia i przejścia dla pieszych,
- zapewnić energię elektryczną oraz wodę,
- zapewnić odprowadzenie ścieków,
- urządzić pomieszczenia higieniczne – sanitarne i socjalne,
- zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,
- zapewnić właściwą wentylację,
- zapewnić łączność telefoniczną,
- urządzić składowiska materiałów i wyrobów.

Fakty wykonania w/w czynności należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszych niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nieprzekraczającym 15 kV,

Opracował:
mgr inż. arch. Artur ULBRICH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246

Wszelkie prace budowlane – montażowe wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić ciągłą obserwację konstrukcji oraz podpr. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości (przemieszczenia, ugięcia) roboty budowlane należy przerwać i o zauważonych zjawiskach powiadomić projektantów. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego należy każdorazowo uzgodnić z autorami dokumentacji.

Kierownik budowy powinien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.

7. Uwagi końcowe.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wejście na obiekt osób upoważnionych jest możliwe za zgodą brygadzysty.

Względem na funkcję i stanowisko.

Podczas prowadzenia robót budowlanych obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt bez polecenie brygadzysty.

Rozpoczęcie robót, ich zakończenie lub przerwy w robotach mogą nastąpić wyłącznie na uzgodnienie z kierownikiem budowy.

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni posiadać odzież ochronną, przy czym pracownicy biorący bezpośredni udział w robotach powinni posiadać uprząż ochronną do pracy na wysokości. Brygadzysta ustala kolejność i organizację robót oraz obsadę stanowisk w 401).

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi przy pracach na wysokości oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).


sygnalizatory napiecia.

Dźwigi i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV lecz nieprzekraczającym 30 kV,
- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV lecz nieprzekraczającym 110 kV,
- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAK 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM III	ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAR 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439		Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa

Nazwa obiektu budowlanego	ALTANA ŚMIETNIKOWA
---------------------------	--------------------

Adres obiektu budowlanego	Krosno, gmina Krosno, powiat Miasto Krosno
---------------------------	--


Kategoria obiektu budowlanego	III
-------------------------------	-----

Jednostka ewidencyjna	Krosno 186101_1
-----------------------	-----------------

Obsz. ewidencyjny	186101_1.0002 Polanka
-------------------	-----------------------

Numer działek	dz. Nr 354/10
---------------	---------------

Investor	GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
----------	--

Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Podpis
Architektura	mgr inż. arch. Artur ULBRYCH	Rz/A-14/06 POIA PK-0246	

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŻNIAK	36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439
Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa	

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego – budowlanego
budowa altany śmietnikowej

GMINA MIASTO KROSNO

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Jednostka ewidencyjna: Krosno 186101_1

Obręb ewidencyjny: Polanka 0002, dz. Nr 354/10.

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonany został w oparciu o:

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
- uzgodnienia i wytyczne projektowe,
- wizję lokalną,
- wyrys z mapy ewidencji gruntów,
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,
- warunki techniczne przyłączenia mediów.

1.2. Program użytkowy obiektu.

Budowa altany śmietnikowej, parterowa, niepodpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym

1.3. Dane techniczne altany

Powierzchnia zabudowy 18,18 m²
Powierzchnia użytkowa 17,10 m²
Kubatura netto 45,99 m³
Szerokość elewacji frontowej: 6,02 m
Wysokość obiektu przed gł. wejściem: 2,67 m
Ilość kondygnacji: 1

1.4. Dane techniczne terenu utwardzonego

Powierzchnia zabudowy 4,50m²
Długość obrzeży betonowych 4,50mb
Pow. kostki betonowej 4,22m²

1.4 Zestawienie pomieszczeń:

Nr.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa m ²
PARTER			
0.01	altana	Kostka brukowa	17,10
Razem			17,10

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAK	Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439	

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

2.1. Lokalizacja

Działka Nr 354/10 zlokalizowana jest w Krośnie. Na działce przedmiotowej działce nie znajdują się obiekty kubaturowe.

2.2. Opis ogólny

W obrębie planowanej inwestycji, nie rosną drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Tym samym żadna zieleń nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Teren przyszłej inwestycji jest terenem prostym.

2.3. Infrastruktura

Omawiany teren znajduje się w zasięgu uzbrojenia w lokalne media.

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

3.1. Rozwiązania przestrzenne

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie altanę śmietnikową. Zarówno charakter rozwiązań przestrzennych jak i dobór zastosowanych materiałów nawiązują do architektury obiektów sąsiadujących z terenem lokalizacji. Budynnek zaprojektowano jako wolnostojący, niepodpiwniczony o wysokości 1 kondygnacji nadziemnych.

Działka, na której planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren prosty. Maszy ziemne jeśli będą przesuwane lub przemieszczane z związku z prowadzoną inwestycją zostaną zagospodarowane na terenie działki inwestora.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH I FUNKCJONALNYCH.

4.1. Forma i funkcja budynku

Projektowany obiekt swoją formą nawiązuje do istniejącej zabudowy, nie dominuje nad sąsiadującą zabudową, lecz z nią współgra. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie altanę śmietnikową. Obiekt przykryto dachem dwuspadowym o kącie nachylenia górnymch połaci wynoszących 10°. Główne wejście do budynku usytuowano od strony północno - zachodniej.

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko (hałas, wibracje, itp.)

5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

5.1. Warunki posadowienia i układ konstrukcyjny

- budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste
- grunt nośny wg oceny geotechnicznej gruntu
- poziom wody gruntowej – poniżej poziomu posadowienia fundamentów
- głębokość przemarzania – 1,20 m ppt
- budynek zaprojektowano dla III strefy wiatrowej i IV strefy śniegowej

5.2. Fundamenty

- Fundamenty pod słupy konstrukcyjne w formie stóp fundamentowych o średnicy min. 25cm i głębokości 1,20m od poziomu terenu z betonu C16/20 zbrojonego stałą.

5.3. Słupy

- Słupy konstrukcyjne z profili stalowych 60x60x3mm oraz rygle poprzeczne pomiędzy słupami z profili stalowych 60x40x3mm. Słupy z przyspawaną stopą z lachy 120x120x5mm mocowane

ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAK 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439	Nazwa obiektu: Altana śmietnikowa
---	-----------------------------------

będą do betonowych stóp fundamentowych za pomocą 4 stalowych kotew rozporowych do betonu.

5.4. Ściany

- Wypełnienie ścian z listew drewnianych rozmieszczonych ażurowo malowanych wysokiej jakości preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim. Farba jest odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV. W kolorze sosny.

5.5. Piony wentylacyjne i spalinywe

- Wentylacja naturalna przez ściany ażurowe

5.6. Nadproża

- Nadproże drzewiowe w ścianie zewnętrznej altany stanowić będzie oczep w konstrukcji dachu z profili stalowych 60x90x3mm.

5.7. Posadzki i podłogi

- Całość posadzki pod wiatą na zewnątrz z kostki betonowej gr. 6cm w obrzeżach betonowych 6x30x100cm. Przy różnicy poziomów posadzki wiaty z poziomem terenu istniejącego parkingu, pas o szerokości 1,50m transportu pojemników z wiaty przy głównej furtce należy wyprofilować w formie podjazdu bez progowego w obrzeżach betonowych 6x30x100cm.

5.8. Malowanie i powłoki zabezpieczające

- Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie elementów lub pomalowanie całości farbą antykorozyjną do metalu;
- Konstrukcje należy zabezpieczyć ogniochronną farbą pęczniącą

5.9. Dach

- Nachylenie głównych połaci dachowych 10°
- Dach z profili 60x90x3mm jako wieńiec oparty na słupach oraz krokwie stalowe z profili 60x90x3mm oparte na wieńcu.
- Pokrycie z blachy trapezowej T18 powlekanej, mocowana wkrętami do profili stalowych.
- Obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej grubości 0,5 cm w kolorze pokrycia.
- Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej grubości 0,5 cm w kolorze pokrycia.

6. UWAGI OGÓLNE

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Opracował:

mgr inż. arch. Artur UBRZYCH
upr.bud. w spec. arch/tekt. bez ogr.
Nr Rz/A-14/06 POIA/PK-0246